

DESCRIERE:

Vopsea de dispersie pentru interior semilucioasa, satinata, de calitate superioara.

Nou: Aceasta vopsea poate fi folosita in sectiile de productie din industria alimentara, putand fi igienizata conform normelor impuse. Se poate spala cu detergenti si jeturi de apa. Nu se pateaza cu ulei, sucuri, cafea, vin rosu.

DOMENII DE APLICARE:

ASTEK SATIN poate fi aplicata pe toate tipurile de beton, tencuieli uzuale de var -ciment, ciment – var, gleturi de var si de ipsos, zidarii uzuale, placi gips – carton, pe vopsitorii vechi, etc.

PREGATIREA SUPRAFETELOR SI APLICARE:

Toate suprafetele trebuie curatate, uscate, fara substante care sa impiedice aderenta, cu rezistenta proprie. Vopsitoriile vechi si neaderente se indeparteaza. Se poate colora cu sistemul de nuanzare ASTEK. Se poate aplica cu rola, prin pensulare sau pulverizare. Imediat dupa folosire uneltele se spala cu apa. Inainte de intrebuintare se amesteca bine continutul recipientului.

Temperatura de punere in opera min. +5 °C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator.

Suprafetele foarte absorbante se grunduiesc cu ASTEK GRUND EXTRA.

Se aplica in doua straturi.

Atentie: este interzisa amestecarea produsului cu: var, huma, sau vopsele pe baza de solventi organici.

TIMP DE USCARE: La +20° C si umiditate relativa 65% uscare la atingere 4 - 6 ore; uscare totala 24 ore.

CONSUM: Cca. 10 mp / l. Pentru determinarea unui consum exact se vor efectua probe la fata locului.

DILUTIE: Se dilueaza cu apa max. 10 %.

DEPOZITARE: Se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii si inghet (la temperaturi peste +5 °C).

AMBALARE: Recipient de - 2,5 l / 3,2 kg si 7,5 l / 9,5 kg inchis etans.

TERMEN DE VALABILITATE: 36 de luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

2, l acopera cca. 25 mp

7,5 l acopera cca. 75 mp