

**DESCRIERE:**

Vopsea emulsionata texturata pentru exterior, pe baza de copolimeri acrilici, cu aspect mat, structurat, ecologica, fara miros.

**DOMENII DE APLICARE:**

ASTEK DURATEKS se poate aplica pe toate tipurile de beton, tencuieli de beton recente sau cu fisuri, suprafete vopsite anterior cu vopsele emulsionate cu aderența proprie, pentru a obtine un aspect decorativ, structurat. ASTEK DURATEKS se poate aplica atat la acoperirea fatadelor imprimandu-le o rezistenta ridicata la intemperii, dar si la interior pentru vopsiri rezistente si superlavabile.

**PROPRIETATI:**

ASTEK DURATEKS este o vopsea decorativa structurata cu granulatie fina si se caracterizeaza prin :

- Rezistenta si stabilitate, prin protectia pe care o ofera datorita compozitiei chimice adecvate. Inalta capacitate de rezistenta la actiunea agresiva a factorilor de mediu. Robustete si rezistenta la lovituri si izbituri.
- Siguranta in exploatare, prin mentinerea in timp a caracteristicilor fundamentale cum ar fi : aderența la suport, putere excelenta de acoperire a imperfectiunilor, rezistenta la factori de mediu externi, impermeabilitate, permeabilitate la vapori, elasticitate (nu se fisureaza).Prelucrare si modelare simpla si usoara.
- Mascheaza defectele datorita texturii. In functie de rola, se poate aplica in mai multe tipuri de desen.
- Produsul nu este toxic, nu degaja noxe in timpul exploatarii fiind considerat produs ecologic.
- Se poate colora cu ajutorul pastelor de nuanțare recomandate pentru vopsele lavabile.

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE:**

Aspect : tixotrop, omogen, fara impuritati

Culoare : alb

Luciu : mat

Densitate : 1,65 g/cmc

Vascozitate : 100 – 130 UK

Substanta solida : 74 – 76 %

pH : 8 – 10

**PREGATIREA SUPRAFETELOR SI APLICARE:**

In vederea obtinerii performantelor maxime ale produsului, este necesara respectarea stricta a tuturor instructiunilor de aplicare, a conditiilor precautiilor si eventualelor limitari.

**ATENTIE:**

- Este interzisa amestecarea produsului cu var, aracet, sau vopsele pe baza de solventi.
- Inainte de utilizare se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte.
- Este interzisa aplicarea peste huma.
- Pentru suprafete cu depuneri de muschi, alge, se recomanda indepartarea acestora mecanic sau cu jeturi de apa sub presiune, dupa care se spala cu ASTEK STOP MUCEGAI, se lasa sa se usuce si se grunduiesc cu ASTEK Grund Extra.

- Pentru suprafețele cu inflorescente de sare, acestea se îndepărtează prin periere și se grunduiesc cu ASTEK Grund Extra. La acoperirea suprafețelor cu inflorescente de sare nu se poate acorda garanție pentru rezistența îndelungată a vopsirii, respectiv dispariția acestora.

- Pentru suprafețe cu defecte acestea se chituiesc după care se grunduiesc cu ASTEK Grund Extra. Produsul se aplică pe suprafețe suport curate, uscate, lipsite de praf și substanțe care să împiedice aderența.

Pentru suprafețe vopsite anterior sau extrem de murdare precum și pentru suprafețe noi, se recomandă aplicarea în prealabil a unei amorse-Grund Extra ASTEK.

Temperatura minimă de aplicare pentru materiale, suprafața și aer este de +50 C.

**DETALII DE APLICARE:**

Număr straturi : 1

În funcție de desenul dorit se alege rola. Nu se aplică direct sub acțiunea luminii solare (suprafețe foarte încălzite de soare), la vânt puternic sau sub acțiunea directă a ploii.

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat imediat după folosire.

**DILUARE:**

Nu se diluează. Este pregătit pentru folosire.

**TIMP DE USCARE:**

La 200 C și 65% umiditate relativă - uscare completă în 24 ore.

**CONSUM SPECIFIC:**

Cca. 500 – 1.200 g/mp în funcție de desenul dorit.

**DEPOZITARE:**

Se depozitează în spații uscate, aerisite, ferite de intemperii și îngheț. În aceste condiții termenul de valabilitate al produsului este de 3 ani. Termen de garanție la aplicarea pe suport este de peste 5 ani, respectând condițiile de aplicare recomandate de producător.

**AMBALARE:**

Galeti de : 25 kg/ 13,88 l

**MASURI DE PRECAUTIE:**

A nu se lăsa la îndemână copiilor. La contactul cu ochii sau pielea, acestea se vor spăla bine cu apă. La aplicarea cu aparatele de pulverizat a nu se inhala vaporii. A nu se deversa în canalizări, ape sau pe sol.