

DESCRIERE

Stucco Veneziano este un produs special pentru decorarea suprafetelor interioare cu o consistenta pastoasa, pe baza de liant sintetic si pigmenti anorganici. Acest produs confera suportului o finisare cu un efect estetic deosebit.

Este ideal pentru suprafete interioare de un mare interes artistic cum ar fi : hoteluri, restaurante, cladiri istorice, vile etc.

PREGATIREA SUPRAFETELOR

Toate suprafetele pe care se aplica trebuie sa fie curate, uscate , fara substante care ar putea impiedica aderenta si cu rezistenta proprie.

Tencuieli noi : se lasa la maturare min. 28 zile

Suprafete vopsite anterior : daca suprafata este acoperita cu vopsele pe baza de ulei, clei, acestea se indeparteaza complet.

Suprafete cu inflorescente : inflorescentele de sare se indeparteaza prin spalate sau periere

Suprafete atacate de mucegai : se curata prin periere uscata sau umeda; apoi suprafata se spala cu solutie ASTEK STOP MUCEGAI dupa care se lasa sa se usuce

Suprafete care prezinta crapaturi, denivelari etc. : pentru remedierea acestor suprafete se vor folosi materiale asemanatoare cu tencuiala initiala. Remedierile trebuie sa fie bine legate si uscate bine inainte de aplicarea produsului.

Dupa ce suprafata se repara , se smirgheluieste, se indeparteaza praful astfel incat aspectul final al suprafetei sa fie neted.

ATENTIE:

- Suprafetele pe care se aplica trebuie sa fie perfect uscate si netede
- Inainte de aplicare este obligatorie amorsarea suprafetei cu grund de amorsare.
- Produsul nu se aplica pe suprafete calde, ude sau murdare

MODUL DE APLICARE

ASTEK STUCCO VENEZIANO este gata pentru utilizare. Inainte de aplicare se amesteca bine.

Se aplica un prim strat, foarte subtire, cu ajutorul unei gletiere din inox , se lasa 12 ore sa se usuce.

Se aplica al doilea strat, se lasa 12 ore sa se usuce. Daca suprafata prezinta mici denivelari acestea se smirgheluiesc si se sterg de praf.

Se aplica al treilea strat color se lasa 12 ore sa se usuce. Dupa uscare, pentru a obtine o suprafata lucioasa se lustruiesc cu gletiera de inox apasand tare pe material. Operatia se repeta de mai multe ori. In functie de procedeul de aplicare a stratului color se pot obtine efecte diferite, acest lucru depinde numai de indemanarea aplicatorului.

Ultima faza consta in aplicarea unui strat de ceara speciala.

Nota: in functie de modelul dorit si aspectul marmorat se pot da chiar patru straturi

PROPRIETATI

Produs pe baza de apa

Permeabil la vapori

Se prezinta in 8 nuante. La rerere se poate colora in peste 1000 nuante

Nu este toxic

Aderenta buna la suport

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Aspect : omogen, fara impuritati

Culoare : alb sau color

Densitate :

PH : 8 -10

Timp de uscare : la atingere 3 ore; uscare completa dupa 12 ore (in functie de grosimea stratului aplicat)

CONDITII DE LUCRU

ASTEK STUCCO VENETIANO este recomandat a se aplica la temperaturi cuprinse intre + 10°C si + 35°C si o umiditate relativa sub 80%.

CONSUM

1 – 1,2 kg/mp pe suprafete plane ce prezinta o absorbtie medie.

Un consum exact se poate stabili dupa efectuarea unor probe.

DEPOZITARE

Temperatura max. de depozitare este +40 °C iar cea minima de +5 °C

GARANTIE

36 luni

PRECAUTII

S2 a nu se lasa la indemana copiilor

S7 a se pastra recipientul inchis ermetic

S25 a se evita contactul cu ochii

S26 in cazul contactului cu ochii se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist

S29 a nu se arunca la canalizare

S40 pentru curatirea solului sau a obiectelor murdarite de acest produs folositi apa

S46 in caz de inghitire a se consulta imediat medicul si a se arata ambalajul sau eticheta

S47 a nu se pastra la o temperatura mai mica de +5°C si care nu depaseste +40°C

S59 adresati-va fabricantului pentru informatii privind recuperarea/reciclarea ambalajelor

S64 in caz de inghitire se clateste gura cu apa (numai daca persoana este constienta)

AMBALARE

Galeti de 4kg si 12 kg