

DESCRIERE

Solutie biologica si dezinfectanta pe baza de apa. Nu contine clor.
Este o solutie rapid si adanc penetranta pe suprafata pe care se aplica.
Produsul ASTEK STOP MUCEGAI are un spectru larg de actiune fiind folosit la distrugerea algelor, bacteriilor, ciupercilor, muschi, mucegaiuri etc.

DOMENII DE APLICARE

Se foloseste la indepartarea algelor, muschiului vegetal sau ciupercilor de pe suprafetele interioare si exterioare atacate, din : case, saune, bazine de inot, bai etc.
Se aplica ca tratament inainte de vopsirea efectiva a suprafetelor interioare si exterioare. Produsul se poate folosi ca dezinfectant impreuna cu orice tip de detergent pentru curatat pardosele, gresie, faianta in spitale si ind. alimentara.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE:

DENSITATE : aprox. 1 g/cmc

pH : 7 – 8

ASPECT : lichid incolor , cu miros slab, omogen

SOLUBILITATE : miscibil in orice proportie cu apa.

PREGATIREA SUPRAFETELOR SI APLICARE

Depunerile de mucegai de pe suprafetele exterioare si interioare se indeparteaza mecanic prin periere, raziire, sau se spala cu jeturi puternice de apa, dupa care se lasa sa se usuce.

Apoi se spala suprafata de cateva ori, ud pe ud (cel putin de trei ori), cu solutie ASTEK STOP MUCEGAI. Suprafetele astfel tratate se lasa sa se usuce bine; operatia se repeta dupa 7 zile; in acest timp substanta activa va penetra pana la miceliile adanci din substrat, distrugandu-le.

In cazul suprafetelor puternic atacate de mucegai, operatiile de tratare se repeta timp de cateva zile la rand dupa care se lasa sa se usuce bine.

APLICARE

Produsul ASTEK STOP MUCEGAI este gata de folosire. Se aplica manual, prin stergerea suprafetei. Nu se aplica cu pulverizatorul.

CONSUM

Consumul este in functie de gradul de deteriorare a suprafetei.

ATENTIE

Produs iritant. A nu se lasa la indemana copiilor. La contactul cu ochii, acestia se vor clati imediat cu apa si se va consulta medicul. La contactul cu pielea se va clati imediat cu apa. In cazul inghitirii, se cere sfatul medicului. Resturile nu se varsa in canalizare sau pe sol. De evitat contactul cu plantele, tesaturi textile, metale in stare bruta. Locurile afectate din greseala se vor spala cu apa.

FISA TEHNICA

ASTEK STOP MUCEGAI



www.astek.com.ro

DEPOZITARE

A se depozita in spatii uscate, aerisite, ferite de inghet.
Recipientii desfacuti se pastreaza inchisi ermetic.

TERMEN DE VALABILITATE

36 luni de la data fabricatiei, in ambalaj original inchis ermetic.

AMBALARE

Flacon de : 1l si 3 l

Nota: produs iritant.