

DESCRIERE

Grund pe baza de dispersie avand in compozitie pigmenti, aditivi, lianti, materiale de umplutura si nisip fin de quart. Se foloseste ca amorsa pentru suprafete interioare si exterioare ce urmeaza a fi acoperite cu tencuieli decorative ASTEK MARMOTEX 2 mm. ASTEK MARMOTEX 2,5 mm si ASTEK MARMOSTONE.

DOMENII DE APLICARE

ASTEK GRUND RUGOS se poate aplica pe toate suprafetele precum : tencuieli var-ciment, ciment-var, placi de gips carton, beton, sisteme termoizolante de fatada etc.

PROPRIETATI

Este un grund de aderenta, structurat , utilizat pentru amorsarea eficienta a suprafetelor; mareste aderenta intre suport si tencuiala si protejeaza suprafata pentru a nu fi zgariata in timpul aplicarii tencuielii structurate.

PREGATIREA SUPRAFETELOR SI APLICARE

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate, fara substante care sa impiedice aderenta, cu rezistenta proprie. Se poate colora cu sistemul de nuantare ASTEK COLORTEK. Se aplica cu rola, in strat uniform. Dupa folosire uneltele se spala imediat cu apa.

DILUTIE

In functie de consistenta de aplicare se poate dilua cu max. 10% apa.

TIMP DE USCARE

La 20 °C si umiditate relativa 65%
Uscare completa : 12 ore

CONSUM

Cca. 8,3 mp / l; un consum exact se poate determina in urma efectuarii unei probe.

DEPOZITARE

Se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii si inghet (la temperaturi peste +5° C)

AMBALARE

Recipient : 2,4 l / 4 kg, 6 l / 10 kg inchis etans.

TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.