



DESCRIERE

Vopsea in dispersie apoasa pa baza de copolimeri acrilici, fara solventi. Este o vopsea de interior lavabila, alba, mata cu buna putere de acoperire. Permite respiratia peretilor.

SUPPORTURILE PE CARE SE POATE APLICA

- placi de gips carton, tavane casetate
- zidarii, tencuieli si beton
- tapete structurate, celulozice
- tapete din fibra de sticla
- vopsele in dispersie vechi

Supportul trebuie sa fie uscat curat si cu rezistenta proprie.

Pentru suprafete vopsite anterior sau extrem de murdare se recomanda curatarea acestora cu jeturi de apa dupa care se lasa sa se usuce si se grunduiesc. Pentru suprafete noi sau foarte absorbante, se recomanda de asemenea folosirea unui strat de grund in vederea reducerii consumului de vopsea. Temperatura minima de aplicare pentru material, suprafata si aer este de +5 °C.

CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT : tixotrop, omogen, fara impuritati

CULOARE : alb

LUCIU : mat

VASCOZITATE 8mm : 72 sec.

DENSITATE : 1,4 +/- 0,05%

SUBSTANTA SOLIDA : 60% +/- 5%

PH : 8-9

PREGATIREA SUPRAFETELOR

In vederea obtinerii performantelor maxime ale produsului este necesara respectarea stricta a tuturor instructiunilor de aplicare, a conditiilor precautiilor si eventualelor limitari.

ATENTIE

Este interzisa amestecarea produsului cu var, aracet , huma sau vopsele pe baza de solventi.

Inainte de dilutie se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte.

Nu se aplica peste huma.

Produsul diluat trebuie reomogenizat periodic.

DETALII DE APLICARE

Numar straturi recomandate : 2, in functie de modul de aplicare, conditiile de exploatare , numarul de straturi poate varia. Se poate colora cu sistemele de nuanzare ASTEK. Pe suporturile puternic absorbante , nisipoase, fainoase sau puternic contrastante din punct de vedere al culorii se recomanda aplicarea unui strat de grund special sau a unui strat de vopsea VERO diluat cu 10 % apa.

DILUTIE:

- primul strat se dilueaza cu max. 5% apa
- al doilea strat se aplica nediluat sau diluat cu max. 2% apa

TIMP DE USCARE

Dupa 4-6 ore se poate aplica al doilea strat

Uscare completa 24 ore.

Timpul de uscare depinde de temperatura , umiditate,(mediu si suport) si grosimea peliculei.Este prelungit de scaderea temperaturii si cresterea grosimii peliculei, slaba ventilatie a incaperii , umiditatea excesiva maresc timpul de uscare.

CONSUM SPECIFIC:

Consumul este de aprox. 5 – 6 mp/l/strat.

Consumul este orientativ. Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Aceste pierderi depind de metoda de aplicare, forma, dimensiunea si natura suprafetei.

10 l acopera cca. 50-60 mp/strat

UNELTE DE LUCRU:

Vopseaua de interior VERO, se poate aplica cu pensula , trafaletul sau prin pulverizare. In pauzele de lucru , trafaletul se tine in vopsea sau se infasoara intr-o punga de plastic. In acest mod se poate continua vopsirea fara probleme.

AMBALARE SI DEPOZITARE

Recipient : 10L inchis etans; se depoziteaza in spatii ferite de inghet si intemperii (min +5 °C)

TERMEN DE VALABILITATE : 24 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare

FRAZE DE SIGURANTA

S2 a nu se lasa la indemana copiilor

S7 a se pastra recipientul inchis ermetic

S40 curatati cu apa solul si obiectele murdarite cu acest produs

S47 a nu se pastra la o temperatura mai mica de + 5°C si care nu depaseste + 30 °C

S59 adresati-va fabricantului pentru informatii privind recuperarea/raciclarea ambalajelor